

Válvulas para control de presión

Equipos de control de presión

Características

- Varillas de indicación de posición del ram
- Varillas de soporte del cilindro hidráulico
- Vástagos manuales no ascendentes
- Rams recubiertos de xilano
- Se puede proporcionar con brida o conexiones de unión rápida
- Insertos de Inconel disponibles

Beneficios

- Indicación externa de la posición del ariete
- Manipulación manual reducida al acceder a los arietes
- Los vástagos permanecen dentro del cilindro, lo que disminuye posibles daños
- Protección anticorrosiva del agujero
- Conexión adaptada a las necesidades del cliente
- Protección máxima en condiciones de pozo volátiles

Hunting fabrica distintas líneas de válvulas para control de presión (WLV); todas tienen cuerpos de un solo bloque y se adaptan al servicio estándar o con H2S.

Por pedido Hunting fabrica WLVs para trabajo en bajas temperaturas. A continuación, se describen brevemente las válvulas que suministra Hunting

Compacta

La Línea Compacta de Hunting fue diseñada para ofrecer poco peso y mayor capacidad de servicio con menos piezas. Los diámetros internos disponibles oscilan entre 3" y 4-1/16" con presiones de trabajo hasta 15.000 psi.

Convencional

Esta línea abarca válvulas control de presión para cable con hilos, con diámetros entre 5 1/8" y 9" con presiones de trabajo hasta 15.000 psi.

Ezi-Close

En esta línea, los diámetros internos oscilan entre 3" y 9" con presiones de trabajo hasta 15.000 psi. Desarrollada para cumplir con las cambiantes necesidades de la industria. Consulte la página de características para obtener una descripción detallada.

Las válvulas de control de presión de Hunting vienen equipadas con uniones rápidas estándar o conexiones con brida. Las válvulas pueden pedirse con conexiones combinadas.

